

A close-up photograph of several stacked steel pipes. The pipes are arranged in a slightly overlapping manner, showing their circular ends and the texture of the metal. A bright light source creates a strong horizontal reflection on the top surface of each pipe. A solid blue horizontal banner is positioned across the upper portion of the image, containing white text.

**KOMPETENZ IN
QUALITÄT UND SERVICE**

The logo for Schierle Stahlrohre. It features the word "SCHIERLE" in a bold, dark grey, sans-serif font. Below it, the word "STAHLROHRE" is written in a smaller, white, sans-serif font on a blue rectangular background. To the right of the text is a red circular graphic element consisting of two concentric arcs, resembling a stylized 'C' or a partial circle.

SCHIERLE
STAHLROHRE



Die Schierle Stahlrohre KG ist der größte Lagerhalter für Zylinderrohre und Kolbenstangen in Europa. Unsere Stärke ist der Service in Handel und Fertigung.

UNSERE „BIG 5“ FÜR IHREN ERFOLG:

- :: nahtlose und geschweißte Zylinderrohre
- :: verchromte Kolbenstangen
- :: verchromte Kolbenrohre
- :: Hydraulikleitungsrohre
- :: mechanische Fertigung auf eigenen Maschinen



DAS SORTIMENT FÜR HYDRAULIK UND PNEUMATIK

Nahtlose Zylinderrohre (HP-Rohre)

:: Werkstoff	St 52 / E355 St 52.0 / E355 St 52-3 / E355	bk+s / +SR nbk / +N
:: Tol. AD	DIN 2391; 2448 / EN 10305-1; EN 10220	
:: Tol. WD	DIN 2391; 2448 / EN 10305-1; EN 10220	
:: Tol. ID	ISO-Toleranzfeld	H8 - H11
:: Mittenrauhwert der Innenoberfläche	gehont rollpoliert	Ra max. 0,5 µm Ra max. 0,4 µm
:: Abmessungsbereich	ID 20 - 500 mm, darüber hinaus auf Anfrage	

Geschweißte-gezogene Zylinderrohre / Pneumatikrohre (HPS-Rohre)

:: Werkstoff	St 37-2 / E235; St 52-3 / E355	bk / +C
:: Tol. AD	DIN 2393 / EN 10305-2	
:: Tol. WD	+/- 5%	
:: Tol. ID	ISO-Toleranzfeld	H9 - H11
:: Mittenrauhwert der Innenoberfläche	gezogen	Ra max. 0,8 µm
:: Abmessungsbereich	ID 12 - 125 mm	

Nahtlose Zylinderrohre aus Edelstahl (HPI-Rohre)

:: Werkstoff	1.4301; 1.4401; 1.4571	
:: Tol. AD	DIN 2462 / EN 10216-5	
:: Tol. ID	ISO-Toleranzfeld	H9 - H11
:: Mittenrauhwert der Innenoberfläche	gehont / rollpoliert	Ra max. 0,5 µm
:: Abmessungsbereich	ID 25 - 200 mm, darüber hinaus auf Anfrage	

Geschweißte-gezogene Zylinderrohre aus Edelstahl (HPIG-Rohre)

:: Werkstoff	1.4301	
:: Tol. AD	DIN 2463 / EN 10217-7	
:: Tol. ID	ISO-Toleranzfeld	H11
:: Mittenrauhwert der Innenoberfläche	gezogen	Ra max. 1,0 µm
:: Abmessungsbereich	ID 8 - 63 mm	



Alu-Pneumatikrohre ohne / mit Zugankerführungen (PNA, PPA)

:: Werkstoff	AlMgSi0,5	
:: ISO-Toleranzfeld	bis ID 100 mm	H11
	ab ID 125 mm	H13
:: Rauigkeit		Ra max. 1,0 µm
:: Beschichtung	eloxiert	
:: Abmessungsbereich	ID 16 - 320 mm	

Kolbenstangen, geschliffen und maßhartverchromt (KSV / KSH)

:: Werkstoff	CK45; 20MnV6; 42CrMo4V; 38MnVS6	
	auch induktivgehärtet	
:: ISO-Toleranzfeld,	bis 17 mm = f8, mind. 10 µm verchromt	
Beschichtung	ab 18 mm = f7, mind. 20 µm verchromt	
:: Rauigkeit		Ra max. 0,25 µm
:: Abmessungsbereich	Ø 4 - 300 mm, darüber hinaus auf Anfrage	

Kolbenstangen aus Edelstahl, geschliffen und maßhartverchromt (KSI)

:: Werkstoff	1.4301; 1.4057; 1.4460; 1.4571	
:: ISO-Toleranzfeld,	bis 17 mm = f8, mind. 10 µm verchromt	
Beschichtung	ab 18 mm = f7, mind. 20 µm verchromt	
:: Rauigkeit		Ra max. 0,25 µm
:: Abmessungsbereich	Ø 10 - 160 mm, darüber hinaus auf Anfrage	

Kolbenstangen, vernickelt und verchromt (KSNI)

:: Werkstoff	20MnV6, St 52 / E355	
:: ISO-Toleranzfeld	f7	
:: Beschichtung	mind. 30 µm vernickelt	
	plus mind. 20 µm verchromt	
:: Rauigkeit		Ra max. 0,25 µm
:: Abmessungsbereich	Ø 20 - 300 mm, darüber hinaus auf Anfrage	

Kolbenrohre, geschliffen und maßhartverchromt (KRV)

:: Werkstoff	St 52 / E355	bk+s; nbk / +SR; +N
:: ISO-Toleranzfeld,	bis 17 mm = f8, mind. 10 µm verchromt	
Beschichtung	ab 18 mm = f7, mind. 20 µm verchromt	
:: Rauigkeit		Ra max. 0,25 µm
:: Abmessungsbereich	10,00 x 2,50 mm bis 180,00 x 12,50 mm,	darüber hinaus auf Anfrage

Teleskoprohre, außen geschliffen und maßhartverchromt, innen gehont bzw. rolliert, auf Anfrage

Nahtlose Hydraulikleitungsrohre, phosphatiert oder galvanisch verzinkt für Druck- und Rücklaufleitungen (HPL / HPLW)

:: Werkstoff	St 37.4 / E235	nbk / +N
	St 52.4 / E355	nbk / +N
:: Norm / Tol.	DIN 2391/C / EN 10305-4	
:: Abmessungsbereich	4,00 x 1,00 mm bis 80,00 x 10,00 mm	
	auch in Zollabmessungen und Chrom VI-frei!	

Nahtlose Hydraulikleitungsrohre aus Edelstahl (HPLI)

:: Werkstoff	1.4301; 1.4541; 1.4571
:: Norm / Tol.	DIN 2391 / EN 10305-1
:: Abmessungsbereich	4,00 x 0,50 mm bis 42,00 x 3,00 mm

Nahtlose kaltgezogene Präzisionsstahlrohre (PRN)

:: Werkstoff	St 35 / E235
	St 52 / E355
:: Norm / Tol.	DIN 2391 / EN 10305-1

Geschweißte Präzisionsstahlrohre (PRG)

:: Werkstoff	St 37-2 / E235
	St 52-3 / E355
:: Norm / Tol.	DIN 2393 / EN 10305-2
	DIN 2394 / EN 10305-3

Nahtlose Edelstahlrohre (INOXN)

:: Werkstoff	1.4301; 1.4541; 1.4571
:: Tol.	DIN 2462 / EN 10216-5

Geschweißte Edelstahlrohre (INOXG)

:: Werkstoff	1.4301; 1.4541; 1.4571
:: Tol.	DIN 2463 / EN 10217-7

Sonderausführungen / Fertigung von Abmessungen auf Anfrage

Demnächst ebenfalls in unserem Lieferprogramm: Kolbenstangen aus Aluminium, Kolbenstangen aus 1.4418 und Zista-/Zistaplex® Rohre

RUFEN SIE UNS AN!

		Telefon	Fax	
STANDORT NEUSS ZENTRALE	+ 49 (0) 21 31 - 36 65	-0		
Empfang	Dagmar Buttgerit Gabi Orlowski			buttgerit@schierle.de orlowski@schierle.de
Geschäftsleitung	Erwin Schierle Geschäftsführer	-0		
	Dipl. Betriebswirtin Melanie Schierle-Schürmann Prokuristin	-0		
Leitung Vertrieb und Logistik	Dipl. Kfm. Carsten Loch	-131		loch@schierle.de
Leitung Buchhaltung und Personal	Anna Mohn Prokuristin	-102	-101	mohn@schierle.de
Verkaufsleitung – Export	Frank Schoenfeld Prokurist	-117	-118	schoenfeld@schierle.de
Verkauf – Export	Pia Düsenberg, Hbv. Kevin Kroll Jonathan Brückner	-119 -121 -112	-118 -118 -118	duesenberg@schierle.de kroll@schierle.de brueckner@schierle.de
Verkaufsleitung – Inland: Hydraulikleitungsrohre, Präzisionsstahlrohre, Edelstahlrohre, Stahlrohre	Klaus Rees Prokurist	-106	-107	rees@schierle.de
Verkauf – Inland: Hydraulikleitungsrohre, Präzisionsstahlrohre, Edelstahlrohre, Stahlrohre	Günter Willberg, Hbv. Christian Weber	-108 -110	-107 -107	willberg@schierle.de weber@schierle.de
Verkaufsleitung – Inland: Zylinderrohre, verchromte Kolbenstangen, Kolbenrohre	Igor Tadic	-165	-107	tadic@schierle.de
Verkauf – Inland: Zylinderrohre, verchromte Kolbenstangen, Kolbenrohre	Marion Gottschalk Kira Börgardts Ralf Klauck	-130 -167 -114	-107 -107 -107	gottschalk@schierle.de boergardts@schierle.de klauck@schierle.de
Verkaufsleitung mechanische Fertigung und Betriebsleitung	Dipl. Ing. Bernhard Schüler Prokurist	-126	-127	schueler@schierle.de
Verkauf mechanische Fertigung und Qualitätssicherung	Thomas Voulkidis Techniker/QMB	-128	-127	voulkidis@schierle.de
Verkaufsabwicklung mechanische Fertigung	Jeanne Wiene Staatlich geprüfte Technikerin	-225	-127	wiene@schierle.de
	Ika Stankic	-129	-127	stankic@schierle.de
Einkaufsleitung: Zylinderrohre, verchromte Kolbenstangen, Kolbenrohre	Sabine Schmitz, Hbv.	-113	-107	schmitz@schierle.de
Einkaufsabwicklung: Zylinderrohre, verchromte Kolbenstangen, Kolbenrohre	Ulrike Stach	-111	-107	stach@schierle.de
Buchhaltung	Iwona Marczyk Monika Rogowski	-141 -142	-140 -140	marczyk@schierle.de rogowski@schierle.de
Versandleitung	Eleonore Pantel	-135	-136	pantel@schierle.de
Versand	Tanja Baumann Maximilian Ross	-138 -137	-136 -136	baumann@schierle.de ross@schierle.de
Management Lager	Janine Schierle	-0		
Haustechnik	Ingo Koch	-125	-127	koch@schierle.de
Außendienst / Standort Neuss	Torsten Dick Thomas Freiburger Martin Kubiak Friedhelm Pier Thomas Rapp Thorsten Zabrodsky	0173-9216050 0174-3788451 0173-9216048 0173-9216043 0173-9216045 0173-9216044		dick@schierle.de freiburger@schierle.de kubiak@schierle.de pier@schierle.de rapp@schierle.de zabrodsky@schierle.de
STANDORT DÖLZIG	+ 49 (0) 34205 - 735	-0		
Leitung	Bettina Büttner	-15	-20	buettner@schierle.de
Verkauf	Cornelia Wittig Regina Hoppe	-13 -14	-20 -20	wittig@schierle.de hoppe@schierle.de
Außendienst / Standort Dölzig	Janine Scholz	0173-9216046		scholz@schierle.de

ZERTIFIZIERTE QUALITÄTSKONTROLLE

Über 50 Jahre Erfahrung sind der Garant für Qualität in Sachen Stahl. Unser Service für mechanische Fertigung arbeitet ganz individuell nach Ihren technischen Vorgaben und besonderen Produktionswünschen. Wir sägen, schleifen, honen, bohren, drehen und richten in „engsten Toleranzen“. Zählen Sie bei Ihrem Einkauf auf die kompetente Beratung und rechnen Sie mit einer zertifizierten Qualitätskontrolle und -sicherung. Wir liefern Ihnen ausschließlich Präzisionsprodukte, die über der Norm liegen.



IHRE WÜNSCHE SIND UNSER MASSSTAB

Fordern Sie uns: von der persönlichen Beratung, über den Verkauf bis hin zur Lagerhaltung und dem individuellen Service der mechanischen Fertigung. Unser qualifiziertes Team engagiert sich gerne für Sie. Mit präziser Maßarbeit und Angeboten, die sich nach Ihren Vorgaben richten, sind wir immer schnell und flexibel für Sie da.

Ihr Lieferant und Service-Partner.

**„Vertrauen, Gewissenhaftigkeit,
freundliches Auftreten gegenüber
Geschäftspartnern und Kollegen – das
macht unsere Arbeit nicht nur ange-
nehmer, sondern auch erfolgreicher.“**

[Schierle Philosophie](#)





Die Schierle Stahlrohre KG, mit Firmensitz in Neuss, ist ein Unternehmen, das sich im ständigen Wachstum befindet und über modernste Produktions- und Lagerhallen verfügt.

Das Unternehmen hat sich durch den Handel, die Bearbeitung und die Veredelung von Stahl- und Edelstahlrohren sowie Zylinderrohren und Kolbenstangen national und international einen Namen als zuverlässiger und flexibler Lieferant gemacht.

Schierle Stahlrohre KG

Postfach 210651

D-41432 Neuss

Blindeisenweg 9

D-41468 Neuss

Tel. +49 (0) 2131 3665-0

Fax +49 (0) 2131 3665-107

Niederlassung Leipzig

Westringstraße 174

D-04435 Schkeuditz/OT Dölzig

Tel. +49 (0) 34205 735-0

Fax +49 (0) 34205 735-20

info@schierle.de

www.schierle.de

